



E-COLL Acryldichtungsmasse, überstreichbar

Acryl•

Hochwertige, einkomponentige Acryl-Dichtungsmasse zur Anwendung im gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar.

Für Fugen und Anschlüsse im Fußboden und in Nassbereichen empfehlen wir E-COLL Repacryl.

- Anwendungsgebiete

Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 15 %.

Risse in Mauerwerk und Putz.

Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art.

Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken.

- Technische Kenndaten

Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff.

Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten (siehe E-COLL Repacryl).

Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +30 °C.

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C.

Hautbildung: nach ca. 20 Min.

Aushärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/Tag.

Nach Aushärtung schlagregenfest.



Inhalt ml	Farbe	Artikel
310	Weiss	12970971

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1