# FILTRATION GROUP Tankrücklauffilter oben Typ Pi 5000 groß

## Merkmale

**Serie:** PI 5000

**Temperaturbereich [°C]:** -10 / 80 °C

| Kennziffer | Grösse | Max. Betriebsdruck bar | Anschluss | Ventiltyp | Mit Verschmutzungsanzeige | Spannung | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522759 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522755 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522763 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522762 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522758 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522754 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522753 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522764 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522760 |
| | 160 | | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch | 250VAC/200VDC | 13522761 |
| Pi 50016-047 | 160 | 10 | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522752 |
| Pi 50016-057 | 160 | 10 | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch 2,2 bar | | 13522756 |
| Pi 50016-058 | 160 | 10 | 1.1/4" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522757 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522768 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522772 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522776 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522775 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522773 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522766 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522777 |
| | 250 | | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch | 250VAC/200VDC | 13522774 |
| Pi 50025-052 | 250 | 10 | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522767 |
| Pi 50025-047 | 250 | 10 | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522765 |
| Pi 50025-059 | 250 | 10 | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522771 |
| Pi 50025-057 | 250 | 10 | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch 2,2 bar | | 13522769 |
| Pi 50025-058 | 250 | 10 | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522770 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522785 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522788 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522780 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522779 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522790 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522786 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522784 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522789 |
| | 400 | | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch | 250VAC/200VDC | 13522787 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



PR3530697659860 96_DE_03.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-filtration@eriks.de

| Kennziffer | Grösse | Max. Betriebsdruck bar | Anschluss | Ventiltyp | Mit Verschmutzungsanzeige | Spannung | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pi 50040-047 | 400 | 10 | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522778 |
| Pi 50040-056 | 400 | 10 | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522781 |
| Pi 50040-057 | 400 | 10 | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch 2,2 bar | | 13522782 |
| Pi 50040-058 | 400 | 10 | Flanschanschluss DN51 | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522783 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522794 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522798 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522792 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522803 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522799 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522802 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522801 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522793 |
| | 630 | | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch | 250VAC/200VDC | 13522800 |
| Pi 50063-047 | 630 | 10 | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522791 |
| Pi 50063-059 | 630 | 10 | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522797 |
| Pi 50063-057 | 630 | 10 | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch 2,2 bar | | 13522795 |
| Pi 50063-058/1 | 630 | 10 | 1.1/2" BSP zyl. | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13808495 |
| Pi 50063-058 | 630 | 10 | Flanschanschluss DN64 | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522796 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522804 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522811 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522812 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522815 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522814 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522806 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522810 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch | | 13522816 |
| | 1000 | | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch | 250VAC/200VDC | 13522813 |
| Pi 50100-050 | 1000 | 10 | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522805 |
| Pi 50100-056 | 1000 | 10 | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Nein | | 13522807 |
| Pi 50100-057 | 1000 | 10 | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch 2,2 bar | | 13522808 |
| Pi 50100-058 | 1000 | 10 | Flanschanschluss DN76 | Bypass 3,5 bar | Optisch/Elektrisch 2,2 bar | 250VAC/200VDC | 13522809 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)



PR3530697659860 96_DE_03.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-filtration@eriks.de