



DANFOSS Clapet anti-retour à simple action contrôlée 4CK

Merkmale

Version: Schraube in Cartridge-Ventile

Ausführung des Ventils: Einzel



Lenkungsdruckverhältnis	Höhlung mm	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Artikel
1:3	A877	350	120	12051963
1:3	A6610	350	30	12051961
1:4	A12336	350	90	12051962

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)