



DANFOSS Volumenregler Drückkompensiert mit Rückschlagventil

Merkmale

Version: Schraube in Cartridge-Ventile

Ausführung des Ventils: Mit Rückschlagventil



Höhlung mm	Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Einstellbereich	Artikel
	Konventionell	350	18	0,08 - 18 L/min	1033714
C-10-2	Konventionell	310	38	1 - 38 L/min	1034336
C-16-2	Konventionell	310	114	3,8 - 114 L/min	12226455
C-10-2	Konventionell	310	38	1 - 38 L/min	1034335
C-12-2	Konventionell	310	95	1,5 - 95 L/min	12226422
C-10-2	Konventionell	310	38	1 - 38 L/min	1050473
C-12-2	Konventionell	310	95	1,5 - 95 L/min	1050475
C-16-2	Konventionell	310	114	3,8 - 114 L/min	12226454

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1