

DANFOSS Fester Stromverteiler

Merkmale

Typ: Schrauben Sie in Kartuschenventil
Max. Betriebsdruck: 350 bar
Höhlung: C-16-4

Volumenstrom l/min	Artikel
2-5	12226456
3,3-10	12226457
7-20	12226458
15-40	12226459
17-68	1034345
22,5-90	1034346
28,5-114	1034347
28,5-114	12226462
33-132	1034348
44,5-178	1034349

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4026386266613412_DE_21.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-hydraulik@eriks.de