



FESTO Aktivkohlefilter MS6

Merkmale

Serie: MS6

Umgebungstemperatur: -10 / 60 °C

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Hersteller ID	Anschluss	Schalenschutz	Strömungsrichtung	Maximum Durchfluss l/min	Umgebungstemperatur °C	Material Behälter	Artikel
MS6-LFX-1/2-U	G1/2	Integriert	links ? rechts	900	-10 / 60	Metall	23282857
MS6-LFX-1/2-U-HF	G1/2	Integriert		2500	-10 / 60	Metall	11650975
MS6-LFX-1/2-R-Z	G1/2	Kunststoff	rechts ? links	900	-10 / 60	Kunststoff	11645940
MS6-LFX-1/2-R	G1/2	Kunststoff	links ? rechts	900	-10 / 60	Kunststoff	11645939
MS6-LFX-1/4-U	G1/4	Integriert	links ? rechts	900	-10 / 60	Metall	11645944
MS6-LFX-1/4-R	G1/4	Kunststoff	links ? rechts	900	-10 / 60	Kunststoff	11645942
MS6-LFX-3/8-R	G3/8	Kunststoff	links ? rechts	900	-10 / 60	Kunststoff	11645946

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1