



FESTO Adsorptionstrockner PDAD

Merkmale

Serie: PDAD

Taupunkt: -40

Umgebungstemperatur: 5 / 50 °C

Mediumtemperatur: 2 / 50 °C

Betriebsdruck: 4 / 16 bar

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Anschlussyp	Anschluss in	Nennvolumenstrom l/min	Artikel
Parallel [G]	3/8	87	11650892
Parallel [G]	3/8	126	11650893
Parallel [G]	3/8	212	11650894
Parallel [G]	3/8	506	11650895
Parallel [G]	1/2	729	11650896
Parallel [G]	1/2	994	11650897

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1