FESTO Cartridge QSPK18

Merkmale

Serie: QSPK18

Material: PA, glasfaserverstärkt Betriebstemperatur: -5 / 60 °C Betriebsdruck: -0.95 / 10 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser	Cartridgedurchmesser	Artikel
	mm	mm	
QSPK18-4	4	18	11629605
QSPK18-6	6	18	11629606
QSPK18-8	8	18	11629607
QSPK18-10	10	18	11629608

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de

PR455266037360375_DE_18.05.2024