FESTO Cartridge QSPKG20

Merkmale

Serie: QSPKG20
Material: PA, glasfaserverstärkt
Betriebstemperatur: -5 / 60 °C
Betriebsdruck: -0.95 / 10 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Schlauch Außendurchmesser in	Cartridgedurchmesser mm	Artikel
QSPKG20-8	8		20	12262903
QSPKG20-10	10		20	12262904
QSPKG20-12	12		20	12262905
QSPKG20-1/2-U		1/2	20	12262909
QSPKG20-3/8-U		3/8	20	12262908
QSPKG20-5/16-U		5/16	20	12262907

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373603 79_DE_16.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de