



FESTO Drosselventil GRLO

Merkmale

Serie: GRLO

Ausführung: Drosselventil

Montage: Einschraubbar

Material Dichtung: NBR

Betriebsdruck: 0 / 10 bar

Temperaturbereich: -10 / 60 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Pneumatischer Anschluss 1		Artikel
M3		11634256
M3		11634253
M5		11630027
M5		23209860
M5		11634268
M5		23211605

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

Seite 1/1