



FESTO Drosselrückschlagventil GRLZ

Merkmale

Serie: GRLZ

Ausführung: Drossel-Rückschlagventil

Montage: Einschraubbar

Material Dichtung: NBR

Betriebsdruck: 0.2 / 10 bar

Temperaturbereich: -10 / 60 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
G1/4	23209863
G1/4	23209770
G1/8	23209862
G1/8	23209567
M3	11634254
M5	23209861
M5	23287254
PK-3	11630028
PK-3	23209864
PK-4	23209866
PK-4	23209865
PK-4	23209868
PK-6	23209867
PK-6	23209869
QS-3	11634269
QS-3	11634257
QS-3	11638277
QS-3	11638274
QS-4	11638275
QS-4	23282832
QS-4	11638278
QS-6	11638279
QS-6	11638276
QS-8	11638280

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1