PR455266037360533_DE_17.05.2024





Merkmale Serie: GF

Gewindedurchmesser primär	Gewindedurchmesser sekundär	Material	Max. Betriebsdruck	Temperatur	Max. Drehzahl	Artikel
in	in		bar	°C	rpm	
G1/8	G1/8	Messing, vernickelt	10	-10 / 80	300	11648931
G1/8		Messing, vernickelt	10	-10 / 80	3000	11648933
G1/4	G1/8	Messing, vernickelt	10	-10 / 80	3000	11648934
G1/4	G1/4	Messing, vernickelt	10	-10 / 60	300	23212292
G1/4	G1/4	Messing, vernickelt	10	-10 / 80	300	23212340
G3/8	G3/8	Messing, vernickelt	10	-10 / 60	300	11626490
G1/2	G1/4	Messing, vernickelt	10	-10 / 80	2500	11648935
G1/2		Messing, vernickelt	10	-10 / 80	300	11648932
						23213153

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

