



FESTO Dreipunktgreifer DHDS

Merkmale

Serie: DHDS

Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

| Hersteller ID | Bohrungsdurchmesser | Bedienung | Hublänge | Anschluss | Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | Betriebsdruck | Artikel |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|
| | mm | | mm | | N | N | bar | |
| DHDS-16-A-NC | 16 | Doppeltwirkend | 2.5 | M3 | | | 4 / 8 | 12267058 |
| DHDS-16-A | 16 | Doppeltwirkend | 2.5 | M3 | 87 | 120 | 2 / 8 | 12267057 |
| DHDS-32-A-NC | 32 | Doppeltwirkend | 3.9 | M5 | | | 4 / 8 | 12267060 |
| DHDS-32-A | 32 | Doppeltwirkend | 3.9 | M5 | 345 | 405 | 2 / 8 | 12267059 |
| DHDS-50-A | 50 | Doppeltwirkend | 6 | G1/8 | 750 | 840 | 2 / 8 | 12267061 |
| DHDS-50-A-NC | 50 | Doppeltwirkend | 6 | G1/8 | | | 4 / 8 | 12267062 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1