



FESTO Druckregelventil MS4

Merkmale

Serie: MS4

Fördervolumen: 840 l/min

Strömungsrichtung: rechts ? links

Material Membran: NBR

Material Dichtung: NBR

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich [°C]: -10 / 60 °C

Druckbereich (Angabe) bar	Betriebsdruck bar	Gewicht g	Artikel
			11646414
0.5 / 12	0.8 / 14	222	11645825
0.3 / 4	0.8 / 14	222	11645816
0.3 / 7	0.8 / 14	222	11645822
0.3 / 7	0.8 / 14	222	11645821
0.5 / 12	0.8 / 14	222	23212353
0.5 / 12	0.8 / 14	222	11645824
0.5 / 12	0.8 / 14	225	11645799
0.3 / 7	0.8 / 14	222	11645823
0.3 / 7	0.8 / 14	222	11645820
0.3 / 7	0.8 / 14	222	11645819
0.5 / 12	0.8 / 14	225	11374597
0.3 / 7	0.8 / 14	225	11645798
0.3 / 7	0.8 / 14	225	23213190
0.3 / 4	0.8 / 14	222	11645815
0.3 / 4	0.8 / 14	222	11645814
0.3 / 4	0.8 / 14	225	11645797
0.3 / 4	0.8 / 14	225	11516379
0.5 / 12	0.8 / 14	225	11645803
0.5 / 12	0.8 / 14	225	23212127
0.3 / 7	0.8 / 14	225	11649860
0.3 / 7	0.8 / 14	225	23282843
0.3 / 7	0.8 / 14	225	11649859
0.3 / 7	0.8 / 14	225	11645802
0.3 / 4	0.8 / 14	225	11645800
0.3 / 4	0.8 / 14	225	11645801

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1