



FESTO Druckregelventil MS6

Merkmale

Serie: MS6

Fördervolumen: 880 l/min

Strömungsrichtung: rechts ? links

Material Membran: NBR

Material Dichtung: NBR

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich [°C]: -10 / 60 °C

Druckbereich (Angabe) bar	Betriebsdruck bar	Gewicht g	Artikel
0.3 / 4	0.8 / 20	730	11646061
0.5 / 12	0.8 / 20	730	11646065
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646063
0.3 / 4	0.8 / 20	730	11646067
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646069
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646070
0.5 / 12	0.8 / 20	747	11646253
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646249
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646248
0.5 / 12	0.8 / 20	730	11646060
0.5 / 12	0.8 / 20	730	23212130
0.5 / 12	0.8 / 20	747	11646251
0.5 / 12	0.8 / 20	747	11646252
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646246
0.3 / 7	0.8 / 20	747	11646247
0.3 / 7	0.8 / 20	730	11646059
0.3 / 7	0.8 / 20	730	23282860
0.3 / 4	0.8 / 20	747	11646241
0.3 / 4	0.8 / 20	747	11646242
0.3 / 4	0.8 / 20	730	11646057
			13305966

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1