



FESTO Druckregelventil MS9

Merkmale

Serie: MS9

Fördervolumen: 26000 l/min

Strömungsrichtung: links ? rechts

Material Membran: NBR

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich [°C]: -10 / 60 °C

Druckbereich [Angabe] bar	Betriebsdruck bar	Gewicht g	Artikel
0.3 / 7	1 / 20	1400	12265639
0.3 / 7	1 / 20	1400	12265637
0.3 / 4	1 / 20	1400	12265636
0.3 / 4	1 / 20	1400	12265638
0.3 / 7	1 / 20	1400	12576053
0.5 / 12	1 / 20	1400	12576055
0.3 / 4	1 / 20	1400	12606165

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1