



FESTO Schalldämpfer AMTE

Merkmale

Serie: AMTE

Durchfluss bei 6 bar l/min	Anschlussstyp	Anschluss	Anschluss	Anschluss in	Geräuschdämmung dB(A)	Artikel
2.745	BSPP [G]		1/2	92		12645186
10.5	BSPP [G]		1/2	88		12645190
1	BSPP [G]		1/4	95		12645185
3.14	BSPP [G]		1/4	83		12645188
615	BSPP [G]		1/8	92		12645184
1.735	BSPP [G]		1/8	76		12645187
17.235	BSPP [G]		1	88		12645192
12.4	BSPP [G]		3/4	85		12645191
1.545	BSPP [G]		3/8	92		12591329
5.43	BSPP [G]		3/8	82		12645189
95	Metrisch	M 3		55		12589927
	Metrisch	M 5		72		23212404
9.24	NPT		1/2-14	85		13206524
3.08	NPT		1/4-18	82		13031634
5.365	NPT		3/8-18	83		13206523

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1