FESTO L-Stecknippelverschraubung LCN

Merkmale

Serie: LCN
Betriebstemperatur: 0 / 60 °C
Betriebsdruck: -0.95 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Anschluss 2	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Artikel
LCN-M3-PK-2-B	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 3mm	M3	4.5	4.5	11627786
LCN-1/8-PK-3	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 4mm	1/8" BSPP[G]	13	13	23212575
LCN-M3-PK-3	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 4mm	M3	4.5	4.5	11627863
LCN-M5-PK-3	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 4mm	M5	7	7	23212574
LCN-1/4-PK-4	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 6mm	1/4" BSPP[G]	17	17	23212578
LCN-1/8-PK-4	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 6mm	1/8" BSPP[G]	13	13	23212576
LCN-M5-PK-4	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 6mm	M5	7	7	23212470
LCN-1/4-PK-6	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 8mm	1/4" BSPP[G]	17	17	23212579
LCN-1/8-PK-6	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 8mm	1/8" BSPP[G]	13	13	23212577
LCN-3/8-PK-6	Zink-Druckguss / Aluminium	Schlauch-Außen-ø 8mm	3/8" BSPP[G]	19	19	11627102

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373609 50_DE_13.05.2024