


FESTO L-Schnellverschraubung GCK



Merkmale

Serie: GCK

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Betriebsdruck: 0 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1 mm	Anschluss 2 mm	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Artikel
GCK-1/8-PK-4-KU	POM	CK-Verbindung 4mm	1/8" BSPT(R)	20.5	20.5	23212408
GCK-1/4-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	1/4" BSPT(R)	22.5	22.5	23212411
GCK-1/8-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	1/8" BSPT(R)	21.5	21.5	23212409
GCK-3/8-PK-6-KU	POM	CK-Verbindung 6mm	3/8" BSPT(R)	24.5	24.5	23212531
GCK-3/8-PK-9-KU	POM	CK-Verbindung 9mm	3/8" BSPT(R)	27.7	27.7	11353801

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1