



FESTO Membranlufttrockner MS6-LDM1

Merkmale

Serie: MS6-LDM1

Temperaturbereich [°C]: 2 / 50 °C

Betriebsdruck: 3 / 12.5 bar

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Material Behälter: Aluminium-Legierung

Material Dichtung: NBR

Ausgangsvolumenstrom	Regenerationsvolumenstrom	Anschlusstyp	Anschluss	Strömungsrichtung	Mit Befestigungsarm	Artikel
l/min	l/min		in			
200	235	Parallel [G]	1/4	links ? rechts	Nein	11649938
200	235	Parallel [G]	1/2	links ? rechts	Nein	11649942
400	471	Parallel [G]	1/2	links ? rechts	Nein	11649948

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1