



FESTO Mini-Schlitten EGSC

Merkmale

Serie: EGSC

Betriebstemperatur: 0 / 50 °C

Schutzart (IP): 40

Spindeltyp	Baugröße	Hublänge	Spindelsteigung	Wiederholgenauigkeit	Max. Vorschubkraft F _x	Artikel
		mm	mm/U	mm	N	
Kugelgewindetrieb	25	25	6	±0.015	70	14168689
Kugelgewindetrieb	25	50	6	±0.015	70	14168690
Kugelgewindetrieb	25	75	6	±0.015	70	14168691
Kugelgewindetrieb	32	25	8	±0.015	87	14168685
Kugelgewindetrieb	32	50	8	±0.015	87	14168686
Kugelgewindetrieb	32	75	8	±0.015	87	14168687
Kugelgewindetrieb	32	100	8	±0.015	87	14168688
Kugelgewindetrieb	45	25	10	±0.015	188	14168692
Kugelgewindetrieb	45	50	10	±0.015	188	14168693
Kugelgewindetrieb	45	75	10	±0.015	188	14168694
Kugelgewindetrieb	45	100	10	±0.015	188	14168695
Kugelgewindetrieb	45	125	10	±0.015	188	14168696
Kugelgewindetrieb	45	150	10	±0.015	188	14168697
Kugelgewindetrieb	60	50	12	±0.015	345	14168698
Kugelgewindetrieb	60	75	12	±0.015	345	14168699
Kugelgewindetrieb	60	100	12	±0.015	345	14168700
Kugelgewindetrieb	60	125	12	±0.015	345	14168701
Kugelgewindetrieb	60	150	12	±0.015	345	14168702
Kugelgewindetrieb	60	200	12	±0.015	345	14168703

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1