

FESTO Mini-Schlitten EGSL



Merkmale

Serie: EGSL

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Schutzart (IP): 40

Spindeltyp	Baugröße	Hublänge	Spindelsteigung	Wiederholgenauigkeit	Max. Vorschubkraft F _x	Artikel
		mm	mm/U	mm	N	
Kugelgewindtrieb	35	50	8	±0.015	75	12265365
Kugelgewindtrieb	45	100	3	±0.015	150	12265370
Kugelgewindtrieb	45	100	10	±0.015	150	12265062
Kugelgewindtrieb	45	200	3	±0.015	150	12265371
Kugelgewindtrieb	45	200	10	±0.015	150	12265063
Kugelgewindtrieb	55	100	5	±0.015	300	12265372
Kugelgewindtrieb	55	100	12.7	±0.015	300	12265064
Kugelgewindtrieb	55	200	5	±0.015	300	12265373
Kugelgewindtrieb	55	200	12.7	±0.015	300	12265065
Kugelgewindtrieb	55	250	5	±0.015	300	12265374
Kugelgewindtrieb	55	250	12.7	±0.015	300	12265066
Kugelgewindtrieb	75	100	10	±0.015	450	12265375
Kugelgewindtrieb	75	100	20	±0.015	450	12265067
Kugelgewindtrieb	75	200	10	±0.015	450	12265376
Kugelgewindtrieb	75	200	20	±0.015	450	12265068
Kugelgewindtrieb	75	300	10	±0.015	450	12265377
Kugelgewindtrieb	75	300	20	±0.015	450	12265069

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1