FESTO Näherungsschalter SME-10M

Merkmale

Serie: SME-10M
Gehäusebauform: Für Rundnut
Messprinzip: magnetisch Reed

Hersteller ID	Betriebsspannung bei DC V	Ausführung des Schaltausgangs	Ausführung der Schaltfunktion	Elektrischer Anschluss	Artikel
SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE	5 / 30	kontaktbehaftet bipolar	Schliesser [NO]	Kabel offenes Ende 3-adrig	12264035
SME-10M-DS-24V-E-2,5-Q-OE	5 / 30	kontaktbehaftet bipolar	Schliesser [NO]	Kabel offenes Ende 3-adrig	12264036
SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D	5 / 30	kontaktbehaftet bipolar	Schliesser [NO]	Kabel mit Stecker, M8x1, 3-polig	12264037
SME-10M-DS-24V-E-0,3-Q-M8D	5 / 30	kontaktbehaftet bipolar	Schliesser [NO]	Kabel mit Stecker, M8x1, 3-polig	12264038
SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE	5 / 30	kontaktbehaftet bipolar	Schliesser [NO]	Kabel, offenes Ende, 2-adrig	12264039
SME-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE	5 / 30	kontaktbehaftet bipolar	Schliesser [NO]	Kabel, offenes Ende, 2-adrig	12264040

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373611142_DE_18.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de