

FESTO Normzylinder DSBF



- Merkmale**
Serie: DSBF
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Ja
Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	25	G1/8	0.6 / 12	12575751
DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	40	G1/8	0.6 / 12	12575760
DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	50	G1/8	0.6 / 12	12575764
DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	80	G1/8	0.6 / 12	12575766
DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	100	G1/8	0.6 / 12	12575733
DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	125	G1/8	0.6 / 12	12575736
DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	160	G1/8	0.6 / 12	12575738
DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	200	G1/8	0.6 / 12	12575747
DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	250	G1/8	0.6 / 12	12575749
DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	320	G1/8	0.6 / 12	12575755
DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	400	G1/8	0.6 / 12	12575758
DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	32	500	G1/8	0.6 / 12	12575762
DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	25	G1/4	0.6 / 12	12575778
DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	40	G1/4	0.6 / 12	12575948
DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	50	G1/4	0.6 / 12	12575951
DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	80	G1/4	0.6 / 12	12575953
DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	100	G1/4	0.6 / 12	12575768
DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	125	G1/4	0.6 / 12	12575770
DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	160	G1/4	0.6 / 12	12575772
DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	200	G1/4	0.6 / 12	12575774
DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	250	G1/4	0.6 / 12	12575776
DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	320	G1/4	0.6 / 12	12575944
DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	400	G1/4	0.6 / 12	12575946
DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	40	500	G1/4	0.6 / 12	12604709
DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	25	G1/4	0.4 / 12	12575966
DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	40	G1/4	0.4 / 12	12575972
DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	50	G1/4	0.4 / 12	12575976
DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	80	G1/4	0.4 / 12	12575978

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	100	G1/4	0.4 / 12	12575956
DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	125	G1/4	0.4 / 12	12575958
DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	160	G1/4	0.4 / 12	12575960
DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	200	G1/4	0.4 / 12	12575962
DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	250	G1/4	0.4 / 12	12575964
DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	320	G1/4	0.4 / 12	12575968
DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	400	G1/4	0.4 / 12	12575970
DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	50	500	G1/4	0.4 / 12	12575974
DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	25	G3/8	0.4 / 12	12575990
DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	40	G3/8	0.4 / 12	12575997
DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	50	G3/8	0.4 / 12	12576001
DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	80	G3/8	0.4 / 12	12576003
DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	100	G3/8	0.4 / 12	12575980
DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	125	G3/8	0.4 / 12	12575982
DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	160	G3/8	0.4 / 12	12575984
DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	200	G3/8	0.4 / 12	12575986
DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	250	G3/8	0.4 / 12	12575988
DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	320	G3/8	0.4 / 12	12575992
DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	400	G3/8	0.4 / 12	12575994
DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	63	500	G3/8	0.4 / 12	12575999
DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	25	G3/8	0.4 / 12	12576019
DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	40	G3/8	0.4 / 12	12576025
DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	50	G3/8	0.4 / 12	12576030
DSBF-C-80-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	80	G3/8	0.4 / 12	12576032
DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	100	G3/8	0.4 / 12	12576006
DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	125	G3/8	0.4 / 12	12576008
DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	160	G3/8	0.4 / 12	12576011
DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	200	G3/8	0.4 / 12	12576014
DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	250	G3/8	0.4 / 12	12576017
DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	320	G3/8	0.4 / 12	12576021
DSBF-C-80-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	400	G3/8	0.4 / 12	12576023
DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	80	500	G3/8	0.4 / 12	12576027
DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	25	G1/2	0.4 / 12	12575685
DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	40	G1/2	0.4 / 12	12575693
DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	50	G1/2	0.4 / 12	12575699

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PR455266037361154_DE_20.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	80	G1/2	0.4 / 12	12575702
DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	100	G1/2	0.4 / 12	12575675
DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	125	G1/2	0.4 / 12	12575677
DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	160	G1/2	0.4 / 12	12575679
DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	200	G1/2	0.4 / 12	12575681
DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	250	G1/2	0.4 / 12	12575683
DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	320	G1/2	0.4 / 12	12575687
DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	400	G1/2	0.4 / 12	12575691
DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	100	500	G1/2	0.4 / 12	12575695
DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	25	G1/2	0.2 / 10	12575716
DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	40	G1/2	0.2 / 10	12575725
DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	50	G1/2	0.2 / 10	12575729
DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	80	G1/2	0.2 / 10	12575731
DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	100	G1/2	0.2 / 10	12575705
DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	125	G1/2	0.2 / 10	12575707
DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	160	G1/2	0.2 / 10	12575709
DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	200	G1/2	0.2 / 10	12575711
DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	250	G1/2	0.2 / 10	12575713
DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	320	G1/2	0.2 / 10	12575720
DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	400	G1/2	0.2 / 10	12575722
DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R	Einstellbar	125	500	G1/2	0.2 / 10	12575727
DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	25	G1/8	0.6 / 12	12575750
DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	40	G1/8	0.6 / 12	12575759
DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	50	G1/8	0.6 / 12	12575763
DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	80	G1/8	0.6 / 12	12575765
DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	100	G1/8	0.6 / 12	12575732
DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	125	G1/8	0.6 / 12	12575735
DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	160	G1/8	0.6 / 12	12575737
DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	200	G1/8	0.6 / 12	12575740
DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	250	G1/8	0.6 / 12	12575748
DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	320	G1/8	0.6 / 12	12575754
DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	400	G1/8	0.6 / 12	12575756
DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	32	500	G1/8	0.6 / 12	12575761
DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	25	G1/4	0.6 / 12	12575777
DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	40	G1/4	0.6 / 12	12575947

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	50	G1/4	0.6 / 12	12575950
DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	80	G1/4	0.6 / 12	12575952
DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	100	G1/4	0.6 / 12	12575767
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	125	G1/4	0.6 / 12	12575769
DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	160	G1/4	0.6 / 12	12575771
DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	200	G1/4	0.6 / 12	12575773
DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	250	G1/4	0.6 / 12	12575775
DSBF-C-40-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	320	G1/4	0.6 / 12	12575779
DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	400	G1/4	0.6 / 12	12575945
DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	40	500	G1/4	0.6 / 12	12575949
DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	25	G1/4	0.4 / 12	12575965
DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	40	G1/4	0.4 / 12	12575971
DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	50	G1/4	0.4 / 12	12575975
DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	80	G1/4	0.4 / 12	12575977
DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	100	G1/4	0.4 / 12	12575955
DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	125	G1/4	0.4 / 12	12575957
DSBF-C-50-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	160	G1/4	0.4 / 12	12575959
DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	200	G1/4	0.4 / 12	12575961
DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	250	G1/4	0.4 / 12	12575963
DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	320	G1/4	0.4 / 12	12575967
DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	400	G1/4	0.4 / 12	12575969
DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	50	500	G1/4	0.4 / 12	12575973
DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	25	G3/8	0.4 / 12	12575989
DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	40	G3/8	0.4 / 12	12575996
DSBF-C-63-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	50	G3/8	0.4 / 12	12576000
DSBF-C-63-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	80	G3/8	0.4 / 12	12576002
DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	100	G3/8	0.4 / 12	12575979
DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	125	G3/8	0.4 / 12	12575981
DSBF-C-63-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	160	G3/8	0.4 / 12	12575983
DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	200	G3/8	0.4 / 12	12575985
DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	250	G3/8	0.4 / 12	12575987
DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	320	G3/8	0.4 / 12	12575991
DSBF-C-63-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	400	G3/8	0.4 / 12	12575993
DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	63	500	G3/8	0.4 / 12	12575998
DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	25	G3/8	0.4 / 12	12576018

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	40	G3/8	0.4 / 12	12576024
DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	50	G3/8	0.4 / 12	12576029
DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	80	G3/8	0.4 / 12	12576031
DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	100	G3/8	0.4 / 12	12576004
DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	125	G3/8	0.4 / 12	12576007
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	160	G3/8	0.4 / 12	12576010
DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	200	G3/8	0.4 / 12	12576013
DSBF-C-80-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	250	G3/8	0.4 / 12	12576015
DSBF-C-80-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	320	G3/8	0.4 / 12	12576020
DSBF-C-80-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	400	G3/8	0.4 / 12	12576022
DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	80	500	G3/8	0.4 / 12	12576026
DSBF-C-100-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	25	G1/2	0.4 / 12	12575684
DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	40	G1/2	0.4 / 12	12575692
DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	50	G1/2	0.4 / 12	12575698
DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	80	G1/2	0.4 / 12	12575701
DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	100	G1/2	0.4 / 12	12575672
DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	125	G1/2	0.4 / 12	12575676
DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	160	G1/2	0.4 / 12	12575678
DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	200	G1/2	0.4 / 12	12575680
DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	250	G1/2	0.4 / 12	12575682
DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	320	G1/2	0.4 / 12	12575686
DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	400	G1/2	0.4 / 12	12575688
DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	100	500	G1/2	0.4 / 12	12575694
DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	25	G1/2	0.2 / 10	12575715
DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	40	G1/2	0.2 / 10	12575724
DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	50	G1/2	0.2 / 10	12575728
DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	80	G1/2	0.2 / 10	12575730
DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	100	G1/2	0.2 / 10	12575703
DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	125	G1/2	0.2 / 10	12575706
DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	160	G1/2	0.2 / 10	12575708
DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	200	G1/2	0.2 / 10	12575710
DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	250	G1/2	0.2 / 10	12575712
DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	320	G1/2	0.2 / 10	12575719
DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	400	G1/2	0.2 / 10	12575721
DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R	Selbsteinstellende	125	500	G1/2	0.2 / 10	12575726

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 5/5

PR455266037361154_DE_20.05.2024