



FESTO Öler MS6-LOE

Merkmale

Serie: MS6-LOE

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Einsatztemperatur: 0 / 60 °C

Umgebungstemperatur: 0 / 60 °C

Reservoirinhalt: 0.08 l

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss in	Material Behälter	Strömungsrichtung	Max. Betriebsdruck	Fördervolumen l/min	Artikel
6	BSPP [G]	1/4	Aluminium-Legierung	links ? rechts	16	2500 l/min	11645954
6	BSPP [G]	1/4	Polycarbonat	links ? rechts	16	2500 l/min	11645952
6	BSPP [G]	3/8	Aluminium-Legierung	links ? rechts	16	5300 l/min	11645957
6	BSPP [G]	3/8	Polycarbonat	links ? rechts	16	5300 l/min	23212348
6	BSPP [G]	1/2	Aluminium-Legierung	links ? rechts	16	7200 l/min	23282859
6	BSPP [G]	1/2	Polycarbonat	links ? rechts	16	7200 l/min	11645950
6	BSPP [G]	1/2	Polycarbonat	links ? rechts	16	7200 l/min	23212350

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1