



FESTO Stecknippelverschraubung CN

Merkmale

Serie: CN

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Betriebsdruck: -0.95 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Anschluss 2	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Artikel
CN-1/8-PK-3	Aluminium	Schlauch-Außen-ø 4mm	1/8" BSPP[G]	13	13	23212497
CN-1/4-PK-4	Aluminium	Schlauch-Außen-ø 6mm	1/4" BSPP[G]	17	17	23212500
CN-1/8-PK-4	Aluminium	Schlauch-Außen-ø 6mm	1/8" BSPP[G]	13	13	23212498
CN-1/4-PK-6	Aluminium	Schlauch-Außen-ø 8mm	1/4" BSPP[G]	17	17	23212458
CN-1/8-PK-6	Aluminium	Schlauch-Außen-ø 8mm	1/8" BSPP[G]	13	13	23212499
CN-3/8-PK-6	Aluminium	Schlauch-Außen-ø 8mm	3/8" BSPP[G]	19	19	23212982
CN-M3-PK-2	Hochlegierter Stahl	Schlauch-Außen-ø 3mm	M3	4.5	4.5	11627321
CN-M3-PK-3	Hochlegierter Stahl	Schlauch-Außen-ø 4mm	M3	4.5	4.5	23212493
CN-M5-PK-2	Stahl	Schlauch-Außen-ø 3mm	M5	7	7	23212494
CN-M5-PK-3	Stahl	Schlauch-Außen-ø 4mm	M5	7	7	23212495
CN-M5-PK-4	Stahl	Schlauch-Außen-ø 6mm	M5	7	7	23212496

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1