



FESTO Stecknippelverschraubung CRCN

Merkmale

Serie: CRCN

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Betriebsdruck: 0.95 / 10 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Anschluss 2	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Artikel
CRCN-M5-PK-2	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 3mm	M5	7	7	11627865
CRCN-1/8-PK-3	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 4mm	1/8" BSPP[G]	13	13	11627152
CRCN-M5-PK-3	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 4mm	M5	7	7	11627150
CRCN-1/4-PK-4	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 6mm	1/4" BSPP[G]	17	17	11627155
CRCN-1/8-PK-4	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 6mm	1/8" BSPP[G]	13	13	11627153
CRCN-M5-PK-4	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 6mm	M5	7	7	11627151
CRCN-1/4-PK-6	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 8mm	1/4" BSPP[G]	17	17	11627156
CRCN-1/8-PK-6	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 8mm	1/8" BSPP[G]	13	13	11627154
CRCN-3/8-PK-6	Hochlegierter Stahl rostfrei	Schlauch-Außen-ø 8mm	3/8" BSPP[G]	19	19	11627157

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1