

## FESTO Robustschlauch PAN-R



### Merkmale

**Serie:** PAN-R

**Material Schlauch:** TPE-A

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Rollenlänge	Farbe	Min. Biegeradius	Härte	Gewicht pro Meter	Artikel
mm	mm	mm	bar	m		mm		g	
2.5	0.75	4	35	50	Silber	10	D 62 +/-3	7.9	11649493
3.8	1.1	6	35	50	Silber	16	D 62 +/-3	17.4	11649494
5	1.5	8	35	50	Silber	20	D 62 +/-3	31.6	11649495
6.2	1.9	10	35	50	Silber	25	D 62 +/-3	49.8	11649496
7.6	2.2	12	35	50	Silber	30	D 62 +/-3	69.8	11649497
10	3	16	35	50	Silber	42	D 62 +/-3	126.2	11649498

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1