FESTO Vereinzeler HPV

Merkmale

Serie: HPV
Betriebsdruck: 3 / 8 bar
Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

Hersteller ID	Bohrungsdurchmesser mm	Bedienung	Hublänge mm	Anschluss	Artikel
HPV-10-10-A	10	Doppeltwirkend	10	M5	11650796
HPV-14-20-A	14	Doppeltwirkend	20	M5	11645776
HPV-14-40-A	14	Doppeltwirkend	40	M5	11645777
HPV-22-30-A	22	Doppeltwirkend	30	M5	11645778
HPV-22-60-A	22	Doppeltwirkend	60	M5	11645779

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4552660373613384_DE_19.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de