



FESTO Schnellverschraubung ACK

Merkmale

Serie: ACK

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Anschluss 2	Nenngröße mm	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite 2 mm	Artikel
ACK-3/8-PK-9	Aluminium	Schlauch-Innen- $\varnothing$ 9 mm	3/8" BSPP[G]	19	19	19	23212481
ACK-1/2-PK-13	Aluminium	Schlauch-Innen- $\varnothing$ 13 mm	1/2" BSPP[G]	27	27	24	23212467
ACK-1/8-PK-3	Aluminium	Schlauch-Außen- $\varnothing$ 4 mm	1/8" BSPP[G]	13	13	8	23212479
ACK-1/4-PK-4	Aluminium	Schlauch-Außen- $\varnothing$ 6 mm	1/4" BSPP[G]	17	17	12	23212396
ACK-1/4-PK-6	Aluminium	Schlauch-Außen- $\varnothing$ 8 mm	1/4" BSPP[G]	17	17	14	23212395
ACK-1/8-PK-6	Aluminium	Schlauch-Außen- $\varnothing$ 8 mm	1/8" BSPP[G]	13	13	14	23212461
ACK-3/8-PK-6	Aluminium	Schlauch-Außen- $\varnothing$ 8 mm	3/8" BSPP[G]	19	19	14	23212480

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1