

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PUN-S



Merkmale

Serie: PUN-S

Material Schlauch: TPE-U(PU)

Mit Kupplungen: Nein

Temperaturbereich: -35 / 60 °C

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Farbe	Max. Arbeitslänge	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Artikel
mm	mm		m	bar	
4	2.6	Schwarz	0.5	10	11640079
4	2.6	Schwarz	1.5	10	11640081
4	2.6	Schwarz	1.5	10	11640080
4	2.6	Blau	0.5	10	11640064
4	2.6	Blau	1.5	10	11640065
4	2.6	Blau	1.5	10	11640066
6	4	Schwarz	1.5	10	11640082
6	4	Schwarz	2	10	11640083
6	4	Schwarz	6	10	11640084
6	4	Blau	1.5	10	11640067
6	4	Blau	2	10	11640068
6	4	Blau	6	10	11640069
8	5.7	Schwarz	1.5	10	11640085
8	5.7	Schwarz	2	10	11640086
8	5.7	Schwarz	6	10	11640087
8	5.7	Blau	1.5	10	11640070
8	5.7	Blau	2	10	11640071
10	7	Schwarz	1.5	10	11640088
10	7	Schwarz	2	10	11640089
10	7	Schwarz	6	10	11640090
10	7	Blau	1.5	10	11640073
10	7	Blau	2	10	11640074
10	7	Blau	6	10	11640075
12	8	Schwarz	1.5	10	11640091
12	8	Schwarz	2	10	11640092
12	8	Schwarz	6	10	11640093
12	8	Blau	1.5	10	11640076
12	8	Blau	2	10	11640077
12	8	Blau	6	10	11640078

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1