

FESTO Zahnriemenachse ELGA



Merkmale

Serie: ELGA

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Schutzart (IP): 40

Baugröße	Hublänge mm	Wiederholgenauigkeit mm	Max. Vorschubkraft Fx N	Artikel
70	300	±0.08	350	14170405
70	400	±0.08	350	14170407
70	500	±0.08	350	13252244
70	600	±0.08	350	14170410
70	800	±0.08	350	14170412
70	1000	±0.08	350	14170415
70	1200	±0.08	350	14170418
80	400	±0.08	800	14170414
80	500	±0.08	800	13671189
80	600	±0.08	800	14170416
80	800	±0.08	800	14170419
80	1000	±0.08	800	14170422
80	1200	±0.08	800	14170424
120	400	±0.08	1300	14170427
120	500	±0.08	1300	14170428
120	600	±0.08	1300	14170429
120	800	±0.08	1300	14170431
120	1000	±0.08	1300	14170432
120	1200	±0.08	1300	14170433
120	1500	±0.08	1300	14170434

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)