

FESTO Rückschlagventil H



Merkmale

Serie: H

Montage: In-line

Betriebsdruck: -1 / 10 bar

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Material Dichtung: NBR

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Armatur Typ	Ausführungsform	Material	Schlauch Außendurchmesser	Gewindeart	Gewindegröße	Durchfluss [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Artikel
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	4			136	23209890
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	6			282	23209891
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	8			681	23209892
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	10			1480	23211236
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12			1715	23211184
Rückschlagventil	Kompakt	Messing		Innengewinde, metrisch	M5	115	23209886
Rückschlagventil	Kompakt	Messing		Innengewinde/ Aussengewinde	1/8	280	23209739
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium- Knetlegierung, gleiteloziert		Aussengewinde BSPP [G]	1/2	5500	1066842
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium- Knetlegierung, gleiteloziert		Aussengewinde BSPP [G]	1/4	1000	23209717
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium- Knetlegierung, gleiteloziert		Aussengewinde BSPP [G]	3/4	5900	23209888

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1