



FESTO Wartungseinheit LFR

Merkmale

Serie: LFR

Funktion: Filter-Regler

Material Behälter: PC

Strömungsrichtung: links ? rechts

Abschließbar: Ja

Einsatztemperatur: -10 / 60 °C

Material Gehäuse: Zinkdruckguss

Grösse	Anschlussstyp	Anschluss	Abscheidegrad	Mit Manometer	Ablass	Max. Betriebsdruck		Einstellbereich Fördervolumen	Gewicht	Artikel
		in	µm							
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	595	900	11635284
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	720	800	11635250
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	720	1000	11635296
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	700	1200	11635308
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	700	1000	11635262
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	575	1500	11635320
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	750	700	11635274
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	720	1000	11635295
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	750	700	11635273
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	575	1500	11635319
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	700	1200	11635307
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	700	1000	11635261
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	595	900	11635283
Mini	BSPP [G]	1/8	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	720	800	11635249
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1720	2400	11635312
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	730	900	11635286
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1140	800	11635252
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1140	1000	11635298
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1150	700	11635275
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1050	1000	11635264
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1370	3400	11635323
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1850	2000	11635300
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1850	1800	11635254
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1720	2200	11635266
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1900	1600	11635276
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	0,5 - 12 bar	1050	1200	11635310
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	715	1500	11635322
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1440	2100	11635288
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1050	1000	11635263
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	730	900	11635285
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1850	1800	11635253
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1720	2200	11635265
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1440	2100	11635287
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1850	2000	11635299
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1150	700	23212262
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1140	1000	11635297
Midi	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1720	2400	11635311
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	0,5 - 12 bar	1140	800	11635251
Mini	BSPP [G]	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	715	1500	11635321

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Grösse	Anschlussstyp	Anschluss	Abscheidegrad	Mit Manometer	Ablass	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Fördervolumen	Gewicht	Artikel
		in	µm					l/min	g	
Mini	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	1050	1200	11635309
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1370	3400	23212260
Midi	BSPP (G)	1/4	40	Ja	Manuell	12	0.5 - 12 bar	1900	1600	23212256
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2700	1600	11635278
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2420	2200	11635268
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2420	2400	11635314
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1890	2100	11635290
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1680	3400	11635325
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2620	2000	11635302
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2620	1800	11635256
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1680	3400	11635324
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2420	2400	11635313
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2620	2000	11635301
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2700	1600	11635277
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1890	2100	11635289
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2420	2200	11635267
Midi	BSPP (G)	3/8	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2620	1800	11635255
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8000	3300	11635433
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5	3500	11638065
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	1740	3400	11635327
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	3050	1800	11635258
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	4800	2600	11638062
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	2000	2100	11635292
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8100	2300	11635427
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	3050	2000	11635304
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5	2600	11638064
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	4200	5200	11635435
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5400	3500	11638061
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	4300	3100	11635429
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	3150	1600	11635280
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	9200	2400	11635423
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8000	3300	11635425
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2920	2400	11635316
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5200	2600	11638060
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	3000	3300	11638063
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	9200	2400	11635431
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	2920	2200	11635270
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	2500	5400	11638066
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	3000	3300	11638049
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	3150	1600	11635279
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	2.5	5400	11638052
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5200	2600	11638046
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9200	2400	11635422
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	4300	3100	11635428
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5	3500	11638051
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	4200	5200	11635434
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8000	3300	11635432
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8100	2300	11635426
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	2000	2100	11635291
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	3050	1800	11635257
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5400	3500	11638047

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Grösse	Anschlussstyp	Anschluss	Abscheidegrad	Mit Manometer	Ablass	Max. Betriebsdruck	Einstellbereich	Fördervolumen	Gewicht	Artikel
		in	µm					l/min	g	
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8000	3300	11635424
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	3050	2000	11635303
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5	2600	11638050
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	4800	2600	11638048
Maxi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9200	2400	11635430
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2920	2200	11635269
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	1740	3400	11635326
Midi	BSPP (G)	1/2	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	2920	2400	11635315
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8400	3300	11635272
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	3000	5400	11638073
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8400	3300	11635318
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	7000	3500	11638068
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	4900	5200	11635329
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	9400	2400	11635260
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	5000	3100	11635294
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5800	2600	11638067
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	6000	2600	11638071
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	8400	2300	11635282
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	5400	2600	11638069
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	6000	3500	11638072
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	0.5 - 12 bar	9400	2400	11635306
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Automatisch	12	2,5 - 12 bar	2800	3300	11638070
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	2800	3300	11638056
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9400	2400	11635305
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8400	2300	11635281
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	4900	5200	11635328
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	6000	2600	11638057
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	9400	2400	11635259
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	5000	3100	11635293
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8400	3300	11635317
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	6000	3500	11638058
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	8400	3300	11635271
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5400	2600	11638055
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	5800	2600	11638053
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	0.5 - 12 bar	7000	3500	11638054
Maxi	BSPP (G)	3/4	40	Ja	Manuell	16	2,5 - 12 bar	3000	5400	11638059

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3