



ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32501 Serie 222 Messing Innengewinde

Merkmale

Serie: 222

Typ: 32501

Funktion: Normal geschlossen (NC)

Strömrichtung: Vorgesteuert mit

zwangsgesteuertem Kolben

Elektrischer Anschluss: Stecker EN 175301-803 type A

Material Gehäuse: Messing

Dichtung: EPDM

Material Spulegehäuse: Epoxid

Material kurzschlussring: Kupfer

Material Membran: PTFE

Einschaltdauer: 100 %

Schutzgrad (IP-Wert): IP65

Nothandbedienung: Ohne

Explosionsgeschützt: Nein

Mediumtemperatur: Von -20 °C bis 180 °C


Umgebungstemperatur: Von -20 °C bis 40 °C

Anwendung

- Dampf, Heißwasser.

Technische Informationen

- Spannungslos geschlossen.



Größe Prozessans- chluss	Prozessans- chluss	Durchgang	KVS-Wert	Min. Druckunters- chied	Max. Differenzdruck	Spulentype	Versorgung- sspannung	Leistung	Einschaltleis- tung	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1/2" [15]	Innengewinde (BSPP)	16	3.3	0	9	SPH 35035	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	11403220
3/4" [20]	Innengewinde (BSPP)	19	5.1	0	9	SPH 35035	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	11489099