DANFOSS Druckbegrenzungsventil 1-2 Serie RV1

Merkmale

Version: Schraube in Cartridge-Ventile Ausführung des Ventils: Direkt



Höhlung mm	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom I/min	Einstellbereich	Artikel
C-10-2	250	30	3,5 - 20 bar	12155309
C-10-2	250	30	7 - 62 bar	12155310
C-10-2	250	30	17 - 124 bar	12155311
C-10-2	250	30	34 - 210 bar	12155312
C-10-2	250	30	7 - 62 bar	12155307
C-10-2	250	30	34 - 210 bar	12155308

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-Mail: pm-hydraulik@eriks.de