



FLEXION Winkeladapter Außengewinde/Innengewinde Edelstahl

Merkmale

Typ: SS-ADPT-B-L

Umgebungstemperatur: -20 / 200 °C

Betriebstemperatur: -40 / 200 °C

Betriebsdruck: -0.95 / 150 bar

Max. Betriebsdruck [Bar]: 150 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Gewindeanschluss 2	Anschluss 2 Gewindedurchmesser	Artikel
SS-ADPT-B-L-1/2MF-FX	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde BSPT (R)	1/2	Innengewinde BSPP (G)	1/2	14334353
SS-ADPT-B-L-1/4MF-FX	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	Innengewinde BSPP (G)	1/4	14334355
SS-ADPT-B-L-1/8MF-FX	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	Innengewinde BSPP (G)	1/8	14334357
SS-ADPT-B-L-3/8MF-FX	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	Innengewinde BSPP (G)	3/8	14334359

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1