

## FENNER Schmalkeilriemen Quattro Plus TW doppelt ummantelt Schmalprofil QSPC



### Merkmale

**Serie:** Quattro PLUS TW

**Typ:** QSPC

**Höhe:** 18 mm

**Breite (oben):** 22 mm

**Material:** CR (Polychloropren)

**Zugstrang:** Polyester (PES)

**Ummantelt:** Ja

**Ausführung formverzahnt:** Nein

**Ausführung doppeltes Keilriemenprofil:** Nein

**Mit Perforation:** 0

**Mit Deckschicht:** Nein

**Temperaturbeständigkeit:** -30 / 80 °C

Referenzlänge [ISO] mm	Artikel
2000	13370298
2120	13370299
2240	13370300
2360	13370301
2500	13370302
2650	13370303
2800	13370304
3000	13370306
3150	13370307
3350	13370308
3550	13370309
3750	13370310
4000	13370311
4500	13370313
5000	13370315
5300	13370316
5600	13370317
6000	13370318
6300	13370319
6700	13370320
7500	13370322
8000	13370323
8500	13370324
9000	13370325
9500	13370326

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1