

ECON® Ventilstellungsregler Fig. 3302 linear




HART

Merkmale

Typ: 3302
Übertragung: Linear
Ausführung: Klepstandsteller
Funktionssteller: Doppeltwirkend
Eingangssignal: 4 - 20 mA
Anschlussspannung (Angabe): Schleife angetrieben
Schutzgrad (IP-Wert): IP66
Elektrischer Anschluss: Überwurfmutter 1/2" NPT

Merkmale (2)

Display: Ja
Kommunikation: Ohne
Hub: 16 bis 30 mm
Mit Konsole: Ja
Antrieb Anschlussnorm: DIN IEC 60534-6-1
Material Gehäuse: Aluminium-Legierung
Material Konsole: Stahl



Eingangsdruck	Explosionsschutz	Ex-Klasse	ATEX Zone	Rückmeldung	Umgebungstemperatur °C	Artikel
1.4 bis 7 bar	Nein			Ohne	-30 / 85	12725906
1.4 bis 7 bar	Ja	Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X	Zone 0 / 20	4 - 20 mA	-30 / 60	14028224

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)