


DANFOSS CETOP vorgesteuerte Plunger 6C

Merkmale

- Version:** Flangeable
- Grösse:** NG25/Cetop 8 pilot operated
- Ausführung des Ventils:** 4/3
- Bedienung:** Elektrisch



Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Spannung	Elektrischer Anschluss	Anzahl von Magneten pro Ventil	Artikel
Konventionell	315	160		DIN-Stecker		12468357
Konventionell	350	300				1037821
Konventionell	350	700				12468361
Konventionell	350	700	110 VAC 50HZ	DIN-Stecker	2	1058708

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1