



DANFOSS CETOP vorgesteuerte Plunger 2C

Merkmale

- Version:** Flangeable
- Grösse:** NG25/Cetop 8 pilot operated
- Ausführung des Ventils:** 4/3
- Bedienung:** Elektrisch



Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Elektrischer Anschluss	Artikel
Konventionell	315	160	DIN-Stecker	1037255
Konventionell	350	300		1037554
Konventionell	350	700		12468360

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)