



## 3M Gewebe-Klebeband 389

Wasserdichtes, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr hohen Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermögen ist dieses Klebeband von Hand abreissbar.

### Produkteigenschaften

- Sehr starke Anfangshaftung auf den meisten Oberflächen
- Trägermaterial mit einer für industrielle Anwendungen geeigneten Festigkeit bzw. Abriebfestigkeit
- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserdampf
- Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen

### Anwendungshinweis

Nur für die Innenanwendung.

### Merkmale

**Serie:** 389

**Typ:** 389

**Material:** Gewebe, PE-beschichtet

### Anwendung

#### Einsatzbereiche

- Zum Verstärken, Bündeln, Verschliessen, Markieren, Splissen, Isolieren und zum Schutz von Feuchtigkeit.

Farbe	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Artikel
Schwarz	19	50	0.26	23579908
Schwarz	25	50	0.26	23579909
Schwarz	38	50	0.26	23579913
Schwarz	100	50	0.26	23579907
Rot	25	50	0.26	23579910
Rot	50	50	0.26	23579915
Silber	25	50	0.26	23579911
Silber	50	50	0.26	23168917
Weiss	25	50	0.26	23579912
Gelb	50	50	0.26	23579917

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1