

MARKAL Lackmarker für raue Oberflächen und extreme Haltbarkeit



Entwickelt für gleichmäßige und sehr gut sichtbare Markierungen auf rauen, rostigen und verschmutzten Oberflächen
Der Emaillack sorgt für extreme Haltbarkeit und eine verbesserte Beständigkeit gegen Abrieb, Witterung und Chemikalien.
Vorrätig in 14 kräftigen, schnell trocknenden Farben, die eine sofortige Weiterverarbeitung ermöglichen und Ausfallzeiten reduzieren.
Dank des xylolfreien Lacks geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender und keine Probleme in den USA mit der Einhaltung des kalifornischen Wasserschutzgesetzes [California Proposition 65] sowie der von der US-Umweltbehörde erstellten Liste gefährlicher Luftschadstoffe [EPA HAPS] und der Meldepflicht für toxische Chemikalien [Sara 313].
Das stabile Metallgehäuse und die Clip-Kappe schützen die Spitze vor dem Abbrechen. Der Marker kann bequem in der Tasche verstaut werden.
Temperaturbereich: -46 °C bis 66 °C



OBERFLÄCHEN:
Rostiges Metall
Stahl und Eisen
Rohre und Röhren
Bleche
Nichteisenmetalle
Gummi und Reifen
Kunststoff
Glas
Keramik



ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Stahlwerke und Stahlhandel
Metallherstellung
Petrochemische Industrie
Automobilindustrie
Schiffbau und Reparatur
Baugewerbe
Metallherstellung



Farbe	Stiftmaß mm	Artikel
		12968992
		12968995
		12968994
		12968993
Schwarz	3	12508787
Blau	3	12508788
Braun	3	12508797
Grün	3	12508789
Grün	3	12508792
Orange	3	12508790
Rot	3	12508786
Violett	3	12508796

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)