


NEDERMAN Kabeltrommel Serie 793 ein- und dreiphasig



Die Verfügbarkeit von Produkten kann in den einzelnen Ländern variieren. Erhältlich in 1phasiger und 3phasiger Ausführung mit thermischem Überlastungsschutz. Für Kabel mit bis zu 25 m Länge. Komponenten aus Verbundstoffen und verzinktem Stahl.

- Schutzklasse: IP 55
- Getestet und zugelassen gemäß IEC 61316
- Gummiummanteltes Kabel

Merkmale

Automatisches Kabelaufrollen: Ja

Mit Tragerahmen: Ja

Länge der Leitung	Ader-Zahl	Aderquerschnitt	Kabelbestückung	Mit thermischem Schutz	Schutzart (IP)	Artikel
m		mmk				
15	5	2.5	Ohne Stecker	Ja	55	23338670
18	3	2.5	Ohne Stecker	Ja	55	23338666
25	3	2.5	Ohne Stecker	Ja	55	23338669

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1