

## KNIPEX Kombinationszange verchromt/isoliert/VDE Typ 03 06



Mit Greifzonen für flaches und rundes Material, für vielseitige Nutzung  
 Mit Schneidkanten für weichen und harten Draht  
 Lange Schneidkanten für dicke Kabel  
 Schneidkanten extra induktiv gehärtet, Härte der Schneidkanten ca. 60 HRC  
 Spezieller Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet

Länge mm	Ausführung funkenarm	VDE geprüft	Gewicht g	Artikel
160	Nein	Ja	228	23072341
180	Nein	Ja		23072342
200	Nein	Ja		23072343

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1