RIDGID Gerade Rohrzange Stahl Typ 6-60

Robustes Gehäuse aus Gusseisen und Handgriff mit L-Profil mit beweglicher, geschmiedeter winkelförmigen Backe, mit selbstreinigendem Gewinde und austauschbarer rechtwinkliger Fersenbacke.



Spannbereich	Für max. Rohrdurchmesser	Länge	Gewicht	Material	Artikel
mm		mm	g		
80	24"	600	4400	Stahlguss	23083588
125	36"	900	8700	Stahlguss	23083589
200			23300	Stahlguss	23083591

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-Mail: betriebsunterhalt@eriks.de