




NEDERMAN Standardabsaugarm

Der Standard-Absaugarm von Nederman wurde speziell konzipiert für Arbeitsumgebungen mit Rauch, Dämpfen bei nicht-explosiver Atmosphäre, in denen die Anforderung an höhere Luftströme und Temperaturen nur mittelmäßig ist. Typische Arbeitsplätze können Lehrwerkstätten für Schweißer und verschiedene Anwendungen mit leichter Produktion sein. Die Arme können bei Schweiß-, Schleif- und anderen industriellen Prozessen eingesetzt werden, bei denen ein einfach zu positionierender Arm benötigt wird. Der Arm ist in zwei Längen lieferbar, in 2 und 3 m und kann mit einer Absaughaube mit hohem Erfassungsgrad ausgestattet werden.

- Der Arm ist in alle Richtungen drehbar und leicht zu positionieren
- Für die Wandmontage mit integrierter Wandhalterung/90° Biegung
- Kann um 180° gedreht werden
- Optional kann eine Klappe in der Biegung installiert werden
- Die Haube kann in alle Richtungen geneigt werden



Art des Zubehörs	Durchmesser	Länge	Obere	Artikel
	mm		Temperaturbereichsgrenze	
		m	°C	
Absaugarme	160	2	70	23337691
Absaugarme	160	3	70	23337693

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1