


sions Original Extraction Arm



NEDERMAN ORIGINAL Absaugarm

Der Arm wurde speziell für Arbeitsumgebungen mit Rauch und Dämpfen bei nicht explosiver Atmosphäre entwickelt. Typische Arbeitsplätze sind Metallwerkstätten oder andere Industriebereiche, in denen eine Absaugung erforderlich ist. Die Arme können bei Schweiß-, Schleif- und anderen industriellen Prozessen eingesetzt werden, bei denen ein einfach zu positionierender Arm benötigt wird. Der Arm ist in Längen von 2 bis 4 m erhältlich und mit mit einer hochwirksamen Absaughaube ausgestattet.

- Dank dem Drehgelenk kann der Arm um 360° aedreht werden.
- Der Arm ist in alle Richtungen drehbar und leicht zu positionieren
- Der Arm kann in Kombination mit verschiedenen Konsolen und Verlängerungsarmen, an einem Kanalsystem oder auf stationären oder mobilen Filterausrüstungen montiert werden
- Die Standardausführung ist mit einer Absperrklappe in der Haube ausgerüstet
- An allen Modellen kann die Haube in alle Richtungen geneigt werden.

Art des Zubehörs	Durchmesser mm	Länge m	Obere Temperaturbereichsgrenze °C	Form	Artikel
					23337636
					23961465
Absaugarme	160	2	70		23337747
Absaugarme	160	3	70		23337748
Absaugarme	160	4	70	Horizontal	23337750

unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie Seite 1/1

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter