



ANSELL Handschuh ActivArm 43-216 Gelb

Der ActivArm® 43-216 ist ein Spezialhandschuh für Schwerarbeiten mit hohem Schutz vor Schmelzmetallspritzern. Ideal auch als vielseitiger Hitzeschutz. Hervorragende Haltbarkeit und sehr guter Schutz vor Schnitten, Abrieb und Durchstechen. Hitzeschutz in vielen ArbeitsbereichenDer ActivArm® 43-216 ist ein Hitzeschutzhandschuh der Kategorie III und erfüllt die Leistungsstufen 413X4X gemäß EN 407. Dadurch eignet sich dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen, die einen Hitzeschutz erfordern, wie Schweißarbeiten, Maschinenführung und Arbeiten in einer Umgebung mit einer Gefahr durch Schmelzmetallspritzer.TragekomfortDas weiche Innenfutter der Handfläche aus Jersey und die Stulpe mit Innenfutter aus Baumwoll-Denim verleihen dem ActivArm® 43-216 seinen hohen Tragekomfort.Exzellente Robustheit für einen wirksamen MechanikschutzRobuster Lederhandschuh für hohe Belastungen. Verstärkte Innenhand für noch mehr Abriebfestigkeit.Kevlar®-Nähte, mit Rindsleder verstärktDiese Ausführung gewährleistet einen überragenden Mechanikschutz.

Merkmale

Serie: WorkGuard™

Typ: 43-126

Typ: Hitzeschutz

Antistatisch: Nein

Silikonfrei: Nein

Länge: 370 mm

Farbe: Gelb

Norm: CE Cat. III, EN 12477, EN 338, EN 407, EN 420, EN ISO 21420, REACH

Zulassungen: CE Number

Träger-Farbe: Gelb

Merkmale [2]

Stulpe: Stulpenhandschuh

Kategorie III: Yes

EN 12477:2001 + A1:2005: Yes

EN 388:2016: 3243B

EN 407:2004: 413X4X

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

Description	Artikel
Handschuh ActivArm 43-216 Größe 10	14082641
Handschuhe ActivArm 43-216 Größe 9	14082643
Handschuhe ActivArm 43-216 Größe 11	14082642

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1