

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh VD PRO 1500 ESD S2



- VARIO DYNAMICS®

Sportlicher Halbschuh aus nahtfreier Mikrofaser mit Aluminium-Zehenschutzkappe und gewichtsangepasste Dämpfung im Fersenbereich. Multizonendämpfung VARIO Vitality

- ESD Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Merkmale

Serie: VD PRO 1500 ESD

Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Schutzklasse: S2

Zwischensohle: Nein

Optionen

Bestellhinweis

- Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Größentabelle im Anhang zur Bestimmung Ihrer Schuhgröße und Breite.

Schutzklasse Berufsschuhe	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Zehenschutzkappe						
Energieaufnahmevermögen in Fersen		*	*	*	*	*
Geschlossen Fersen		*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*		
Durchstichwiderstand im Zwischensohle				*		
Wasserabweisend			*	*	*	*
Wasserdicht						

Schutzklasse Sicherheitsschuhe	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Zehenschutzkappe	*	*	*	*	*	*	*
Energieaufnahmevermögen in Fersen		*	*	*	*	*	*
Geschlossen Fersen		*	*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*	*	*	*
Durchstichwiderstand im Zwischensohle			*		*		*
Wasserabweisend				*	*	*	*
Wasserdicht						*	*

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Schuhgröße	Schuhgröße (UK)	Ausführung	Breite	Material Zehenschutzkappe	Hitzebeständige Laufsohle	Antistatisch	Gleitschutz	Artikel
37	4	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935146
38	5	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935147
38	5	Halbschuh	XB	Aluminium		Ja	SRC	13935148
39	6	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935149
39	6	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935150
40	6.5	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935152
40	6.5	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935151
41	7	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935154
41	7	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935155
42	8	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935157
42	8	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935156
43	9	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935159
43	9	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935160
44	10	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935163
44	10	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935162
45	10.5	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935164
45	10.5	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935166
46	11	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935169
46	11	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935168
47	12	Halbschuh	NB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935171
47	12	Halbschuh	XB	Aluminium	120°C	Ja	SRC	13935172
								13935170
								13935161
								13935165
								13935153
								13935167
								13935158
								14133391
								14133381
								14133383
								14133404
								14133382
								14133395
								14133389
								14133385
								14133376
								14133379
								14133401
								14133380
								14133392
								14133396
								14133387
								14133390
								14133403
								14133394
								14133388
								14133384
								14133402
								14133393
								14133378
								14133377
								14133375

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2